

Агрегат цементирующий АЦ-32 КАМАЗ-43118

от **0** р



Варианты комплектации

43118-46 НЦ-320 (9Т) с ВПБ	6 куб. м (мерный бак), НЦ-320 (9Т), двухпоршневой, ЦНС 38-154, КАМАЗ 43118-46: 6×6, 300 л. с., Е-4	цена по запросу
43118-10 НЦ-320 (9Т) с ВПБ	6 куб. м (мерный бак), НЦ-320 (9Т), двухпоршневой, ЦНС 38-154, КАМАЗ 43118-10: 6×6, 280 л. с., Е-2	цена по запросу

Полные характеристики

Характеристики поршневого насоса

Марка	НЦ-320 (9Т)
Тип	двухпоршневой
Ход поршня, мм	250

Передаточное число глобоидной передачи	20,5
Наибольшее давление насоса, кгс/см²	320
Наибольшая производительность насоса, л/с	23,4
Рабочая среда	Жидкие среды, применяемые при цементировочных и промывочно-продавочных работах

Характеристики водоподающего агрегата

Насос	ЦНС 38-154, (центробежный)
Наибольшее давление, кгс/см²	15,4
Наибольшая подача, л/с	10,6
Приводной двигатель	ЗМЗ-511 или Д-243

Характеристики манифольда

Вместимость мерного бака, куб.м	6
Диаметр условного прохода всасывающего трубопровода, мм	100
Диаметр условного прохода нагнетательного трубопровода, мм	50

Характеристики надежности

Средняя наработка на отказ, не менее	750 часов
Среднее время восстановления работоспособного состояния, не более	72 часа
Средний срок службы до списания, не менее	8 лет

Общие характеристики

Габаритные размеры на шасси КАМАЗ, мм	9700×2500×3300
Масса навесного оборудования агрегата, кг	6400

Подробное описание

Агрегат цементировочный АЦ-32 на шасси КамАЗ-43118 применяется для цементирования скважин, бурения и для ремонта газовых и нефтяных скважин, а также, в качестве продавочно-промывочного агрегата.

Основные компоненты установки:

- блок водоподающий
- манифольд
- насос
- система обогрева и выхлопа

Агрегат может быть оборудован устройством для подогрева гидравлики — это позволяет обеспечить бесперебойную работу в регионах с низкой температурой.

Наличие коллектора обеспечит одновременную работу агрегатов. Система температурного контроля масла, которая находится в картере выводит все показания датчиков на специальную панель в автомобиле.

С нами выгодно сотрудничать

- Гибкая система скидок и условий оплаты
- Доставка по всей России любым способом, доставка в страны СНГ и Африки
- Сформированный склад запчастей постоянного спроса
- Выездная сервисная бригада
- Лояльность всех лизинговых компаний РФ
- Переоборудование и любые доработки спецтехники
- Собственная служба технического контроля
- Увеличенный срок эксплуатации цистерн – 5 лет

ООО «НПО «ВЕКТОР»
г. Миасс, Тургорякское шоссе, 5-9а, офис 340

8 800 555-41-71

info@vektornpo.ru