

АДПМ-12/150 Урал-4320 Агрегат депарафинизации скважин

от 0 р



Варианты комплектации

4320-60М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-60М: 6×6, дв. ЯМЗ-65654 (230 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-2361, 5 ст., ПЖД-30, шины 425/85 R21, топл. баки 300+210 л, без спального места, ДОМ, ДЗК	цена по запросу
4320-61М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-61М: 6×6, дв. ЯМЗ-65654 (230 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-2361, 5 ст., ПЖД-30, шины 14.00-20, топл. баки 300+180 л, без спального места, ДОМ, ДЗК	цена по запросу
4320-70М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-70М: 6×6, дв. ЯМЗ-53622-10 (240 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-0905, 5 ст., 14ТС-10Е4, шины 425/85 R21, топл. баки 300+210 л, без спального места, ДОМ, ДЗК	цена по запросу

4320-71М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-71М: 6×6, дв. ЯМЗ-53622-10 (240 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-0905, 5 ст., 14ТС-10Е4, шины 14.00-20, топл. баки 300+180 л, без спального места, ДОМ, ДЗК	цена по запросу
4320-72М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-72М: 6×6, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-1105, 5 ст., 14ТС-10Е4, шины 425/85 R21, топл. баки 300+210 л, без спального места, ДОМ, ДЗК	цена по запросу
4320-73М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-73М: 6×6, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-1105, 5 ст., 14ТС-10Е4, шины 14.00-20, топл. баки 300+180 л, без спального места, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК	цена по запросу
4320-80М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-80М: 6×6, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-1105, 5 ст., 14ТС-10Е4, шины 425/85 R21, топл. баки 300+210 л, без спального места, бескапот., ДОМ	цена по запросу
4320-81М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-81М: 6×6, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л. с., Е-4), КПП ЯМЗ-1105, 5 ст., 14ТС-10Е4, шины 14.00-20, топл. баки 300+210 л, спальное место, бескапот., ДОМ, ДЗК	цена по запросу
4320-82М	1.3 ПТ-50Д2, 12±0,5 куб. м/час, Урал 4320-82М: 6×6, дв. ЯМЗ-53602-10 (312 л. с., Е-4), КПП ZF-9S1310T0, 9 ст., 14ТС-10Е4, шины 425/85 R21, топл. баки 300+210 л, спальное место, бескапот., ДЗК	цена по запросу

Полные характеристики

Характеристики установки

Паропроизводительность, куб. м/ч	12
Максимальная температура нефти, °С	150
Максимальное давление, МПа	16
Топливо для котла	дизельное ГОСТ 305
Расход топлива котлом, кг/ч	115
Привод механизма установки АДПМ 12/150	от двигателя автомобиля
Управление установкой	из кабины водителя
Уровень шума во время работы установки, Дба	80
Нагреваемая среда	нефть

Характеристики насоса 1.3 ПТ-50Д2

Подача насоса, куб. м	8
Давление, МПа	16
Вращение коленвала, об./мин.	320-730
Масса, кг	660
Производитель	Свесский насосный завод (Украина)

Характеристики шасси Урал-4320

Двигатель				
Модель двигателя ЯМЗ	65654	53622-10	53642-10	53602-10
Частота вращения, мин-1	2100	2300	2300	2300
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м)	883 (90)	900 (92)	1130 (115)	1240 (127)
Частота при макс. крут. моменте, мин-1	1100-1500	1300-1600	1300-1600	1300-1600
Макс. полезная мощность, кВт (л. с.)	169,2 (230)	176,5 (240)	210 (285)	230 (312)
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л. с.ч)	194,5 (143)	197 (145)	190 (140)	196 (147)
Расположение и число цилиндров	V-образный 6-цилиндровый			
Тип двигателя	Дизель четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, жидкостно-масляным теплообменником, механическим регулятором частоты вращения, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на изделии. Экологический стандарт Евро-4.			
Кабина				
Исполнение	Со спальным местом либо без спального места			
Тип кабины	Капотная за двигателем, трехместная, цельнометаллическая либо бескапотная			
Колеса и шины				
Размер шин	425/85R21, 14,00-20			
Тип колес	533-310, 515-254			
Тип шин	КАМА -1260, О-184, Бел- 1260, ОИ-25			
Коробка передач				
Модель КП	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-0905, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.	ZF-9S1310T0, 9 ст.
Тип	механическая			
Управление	механическое			
Число передач КП	5	5	5	9
Система питания				
Вместимость топливного бака, л	300+210 либо 300+180			
Тормоза				
Привод	пневматический			
Характеристики автомобиля				
Макс. скорость, не менее, км/ч	80			

Подробное описание

Паропроизводительность этой установки — 12 куб. м/час, максимальная температура нефти — 150°C.

АДПМ рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 45°C до плюс 45°C, и относительной влажности до 75% (при температуре окружающего воздуха плюс 15°C). Климатическое исполнение установки - У, категория 1 по ГОСТ 15150.

По сравнению с конкурентами, установка обладает рядом преимуществ, таких как специализированный котел, автоматический сигнализатор, а также модернизированный редуктор с пониженным уровнем шума.

С нами выгодно сотрудничать

- Гибкая система скидок и условий оплаты
- Доставка по всей России любым способом, доставка в страны СНГ и Африки
- Сформированный склад запчастей постоянного спроса
- Выездная сервисная бригада
- Лояльность всех лизинговых компаний РФ
- Переоборудование и любые доработки спецтехники
- Собственная служба технического контроля
- Увеличенный срок эксплуатации цистерн – 5 лет

ООО «НПО «ВЕКТОР»
г. Миасс, Тургорякское шоссе, 5-9а, офис 340

8 800 555-41-71

info@vektornpo.ru