

Кислотовоз АЦК-8,2НМ на базе КАМАЗ-43118

от **0** р



Варианты комплектации

43118-3049-46 цистерна: 10 000 л, сечение «круг», 1 отсек;
насос: подача 24 куб. м/ч, напор 50 м,
мощность 15 кВт; КАМАЗ-43118: 6×6, 280/300
л. с., Е-4

**цена по
запросу**

Полные характеристики

Характеристики цистерны

Вместимость цистерны, л	8 200
Материал цистерны	кислотоупорный пластик
Сечение цистерны	круг
Количество отсеков	1

Характеристики насоса КМХ-65Д-40-200

Подача, куб. м	24
Напор, м	50
Мощность двигателя, кВт	15
Макс. плотность перекачиваемых жидкостей, кг/куб. м	1850
Материалы, из которых изготовлен насос	Проточная часть насоса выполнена из химически стойкой пластмассы — армлена. Уплотнение вала - торцовое (силицированный графит).
Климатическое исполнение насоса	У2 по ГОСТ 15150-69. Допускается эксплуатация насоса при отрицательных температурах до -50°C.

Расшифровка обозначений насоса

КМХ	тип насоса —консольный моноблочный химический
65	диаметр входного патрубка, мм
40	диаметр выходного патрубка, мм
200	условный диаметр рабочего колеса, мм

Характеристики шасси КАМАЗ-43118

Двигатель		
	КАМАЗ-740.662-300	КАМАЗ-740.622-280
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130	
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275 (130)	
при частоте вращения коленвала, об/мин	1300	
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)	205.94 (280)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900	
Рабочий объем, л	11,76	
Расположение и число цилиндров	V-образное,8	
Система топливоподачи	Common Rail	
Степень сжатия	17	
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Кабина		
Исполнение	без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации)	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации)	
Колеса и шины		
Размер обода	10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации)	

Размер шин	390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, с регулированием давления
Коробка передач	
Модель КП	ZF 9S1310
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	9
Раздаточная коробка	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации)
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,5...12,9
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	31
Электрооборудование	
Аккумуляторы, В/А•ч	2×12/190
Генератор, В/Вт	28/3000
Напряжение, В	24

Подробное описание

Кислотовозы АЦК-8,2 на шасси КАМАЗ-43118 предназначены для перевозки, кратковременного хранения и перекачивания соляных растворов, раствора

ингибированной соляной кислоты (8–21% концентрации), серной кислоты (10–38% концентрации), а также в смесей, содержащих плавиковую кислоту (5% от объема соляной кислоты) и уксусную (2% в пересчете на 100% соляную кислоту).

[Полный перечень ДОПОГ](#)

С нами выгодно сотрудничать

- Гибкая система скидок и условий оплаты
- Доставка по всей России любым способом, доставка в страны СНГ и Африки
- Сформированный склад запчастей постоянного спроса
- Выездная сервисная бригада
- Лояльность всех лизинговых компаний РФ
- Переоборудование и любые доработки спецтехники
- Собственная служба технического контроля
- Увеличенный срок эксплуатации цистерн – 5 лет

ООО «НПО «ВЕКТОР»
г. Миасс, Тургорское шоссе, 5-9а, офис 340

8 800 555-41-71 info@vektornpo.ru