

Илососные машины АКНС-14 ISUZU

от **0** р



Варианты комплектации

Полные характеристики

Шасси	
Базовое шасси	ISUZU CYZ52Q
Колесная формула	6×4
Цистерна	
Вместимость цистерны, м ³	14
Толщина стенки цистерны, мм	6
Материал цистерны	Ст3 (углеродистая сталь)
Поперечное сечение цистерны	круг
Конструктивные особенности цистерны	

Шасси	
Жесткость конструкции	Цистерна оснащена внутренними перегородками и наружными шпангоутами
Гидравлическая система поднятие цистерны и открывание заднего днища	- Два боковых гидроцилиндра для открывания заднего днища. - Один центральный гидроцилиндр для подъема цистерны
Трехуровневая система защиты от перелива емкости	- Клапан в технологической горловине в виде нержавеющей шара диаметром 150 мм в корзине. - Клапан в циклоне в виде нержавеющей шара диаметром 150 мм в корзине. - Бесконтактный датчик расположенный в технологической горловине реагирующий на приближение нержавеющей шара, в следствии отключает привод компрессора.
Ограничение вакуума/давления	- Два предохранительных клапана на ограничение давления. - Один предохранительный клапан на ограничение вакуума
Визуальный контроль за наполнением цистерны	Три сферических смотровых окна расположенных на заднем днище цистерны
Заборный патрубок, мм	- Первый Ду-100 расположенный в нижней части заднего днища цистерны. - Второй Ду-100 расположенный на центральном уровне заднего днища цистерны.
Вакуумный насос	
Модель/тип	PVT-200/роторный
Производительность насоса, м³/ч	1 350
Привод насоса	Гидравлический
Диаметр условного прохода вакуум-компрессора	Ду-100
Параметры масс автоцистерны	
Снаряженная масса, кг	11 160
Полная масса, кг	24 810
Распределение нагрузки автоцистерны полной массы	
На переднюю ось, кг	6 500
На заднюю тележку, кг	18 310
Двигатель	
Модель	6WG1E4R (Евро-5)

Шасси	
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	400
Коробка передач	
Модель	ISUZU MJT7S
Тип	механическая, 7-ступенчатая
Шины	
Размер шин	315/80R22.5
Габаритные размеры автоцистерны	
Длина, мм	9 633
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 480

Подробное описание

Автоцистерна илососная АКНС-14-ISUZU предназначена для очистки колодцев, ливневых и канализационных сетей, отстойников от ила и транспортировки собранной массы к местам утилизации, а так же может применяться и в других отраслях, где требуется забор, перевозка различных жидких продуктов.

Автоцистерна АКНС-14-ISUZU поставляется в следующей комплектации:

- Цистерна самосвального типа;
- Модуль компрессорный (Вакуум компрессор PVT-200, шумоглушитель, инжекционный фильтр, всасывающий фильтр, привод компрессора);
- Система защиты цистерны от перелива;
- Заборный патрубок с шиберной задвижкой – 2 шт.
- Технологическая горловина;
- Сливной желоб;
- Рукава напорно-всасывающие – 1 шт.
- Пеналы под укладку рукавов – 2 шт.

Дополнительная комплектация автоцистерны АКНС-14-ISUZU:

- Изготовление цистерны из нержавеющей стали;
- Системой размыва плотных отложений грунта — (насос высокого давления GC 50/12 (UDOR, Италия) — давление 120 атм., расход воды до 50 л/мин, емкость для чистой воды из нержавеющей стали, рукав высокого давления длиной 15 м. на инерционной катушке, монитор-пистолет);
- Консоль поворотная (JUROP, Италия) — поворот на 300°, подъем, опускание на 15° с выносным пультом управления;
- Консоль поворотная с рукавом – поворот вокруг оси на 60° в каждую сторону

вручную, вверх-вниз — при помощи гидроцилиндра, фиксация в семи положениях при помощи пневмоцилиндра;

- Электромеханический вибратор для отбивания затвердевшей массы от обечайки цистерны;
- Насадкой на заборный рукав с отведенным рукавом меньшего диаметра для подсоса воздуха во время закачки (глубина закачки при использовании такой насадки возрастает до 20 м);
- Гидравлические зажимы заднего днища цистерны – 4.

Полный перечень ДОПОГ

С нами выгодно сотрудничать

- Гибкая система скидок и условий оплаты
- Доставка по всей России любым способом, доставка в страны СНГ и Африки
- Сформированный склад запчастей постоянного спроса
- Выездная сервисная бригада
- Лояльность всех лизинговых компаний РФ
- Переоборудование и любые доработки спецтехники
- Собственная служба технического контроля
- Увеличенный срок эксплуатации цистерн – 5 лет

ООО «НПО «ВЕКТОР»
г. Миасс, Тургорское шоссе, 5-9а, офис 340

8 800 555-41-71

info@vektornpo.ru